

## Descripción del producto

RESIREV R-35 es un producto a base de polímeros acrílico y estireno, la cual proporciona una gran aceptación y capacidad ligante de cargas minerales, otorgando una excelente dureza, resistencia al frote y la humedad en recubrimientos como pinturas o pastas texturizadas de alta lavabilidad.

## Propiedades

- Película flexible y transparente
- Altos sólidos
- Alta viscosidad
- Excelente aceptación de cargas
- Excelente adherencia

## Aplicaciones

- Pastas texturizadas interior y exterior
- Granos de mármol planchados en exteriores
- Pinturas decorativas interiores y exteriores con excelente resistencia a la humedad
- Impermeabilizantes no elastoméricos
- Selladores para exteriores
- Adhesivos para el bondeado y laminado de telas para la fabricación de calzado

## Precauciones de uso

Líquido pegajoso y viscoso, en su manipulación: usar guantes de latex y gafas de seguridad; Seguir los lineamientos de uso y límites de exposición, que se describen en la hoja de seguridad (MSDS).

## Almacenamiento

- Proteger el producto de temperaturas bajo cero o rayos solares.
- Rotar inventarios para evitar el envejecimiento del producto.

## Limitaciones de uso

- No resiste el lavado extremo, corrosión por sustancias químicas, altas temperaturas y humedades extremas.



## Presentación

Tambor: 200 L

Cubeta: 19 L

Galón: 4 L

Bote: 1 L

## Datos Técnicos

% Sólidos en peso	50.0 - 52.0
Viscosidad [Cp]	40,000 - 45,000
Gravedad específica	1.04
PH	7 - 8