Resirev R38® Fisuras

Revesto®

Adhesivo 100% Acrílico

Naturaleza.: Acrílica

Descripción del producto

RESIREV R-38 FISURAS es un producto a base de polímero 100% acrílico, usado principalmente como sellador promotor de adherencia a yeso, morteros, pastas texturizadas, pinturas e impermeabilizantes sobre la mayoria superficies más comunes en la construcción. Además de brindar un sellado profundo en superficies porosas y ser ideal para el tratamiento de grietas y fisuras.

Propiedades

- Película muy flexible en color azul
- Libre de plastificantes
- Excelente adherencia en multiples sustratos
- Viscosidad alta
- Aplicación en temperaturas incluso de 0 °C

Aplicaciones

- Selladores de alto desempeño como promotor de adherencia de pinturas e impermeabilizante,cemento, morteros, estucos, pastas texturizadas.
- Relleno y sellado de grietas fisuras
- Auxiliar en la colocación de membranas y mallas de refuerzo

Precauciones de uso

Líquido pegajoso y viscoso, en su manipulación: usar guantes de latex y gafas de seguridad; Seguir los lineamientos de uso y límites de exposición, que se describen en la hoja de seguridad (MSDS).

Almacenamiento

- Proteger el producto de temperaturas bajo cero o rayos solares.
- Rotar inventarios para evitar el envejecimiento del producto.

Limitaciones de uso

- No resiste el lavado extremo, corrosión por sustancias químicas, altas temperaturas y humedades extremas.

Presentación

Tambor: 200 L
Cubeta: 19 L
Galón: 4 L

Datos Técnicos

% Sólidos en peso	50.0
Viscosidad [Cp]	30,000 - 40,000
Gravedad específica	1.05
PH	7 - 8

Revision 2024

Revesto, SA de CV., Benito Juárez García, No. 18, Col. Reforma, C.P. 52120, San Mateo Atenco, Edo. Méx.
Tel: (722) 270 8510 E-mail: ventas@revesto.com.mx www.revesto.mx